



Type	HNV230		
Ø Tore	: 6,84/7,14		
Revêtement d'étanchéité	Alu.		
Sealing lining	:		
Revêtement intercalaire	cuivre		
Inner lining	: copper		
Ressort	: nimonic 90	(h°)	
e2 ( mm )	: 1,14		
Y2 ( N.mm <sup>-1</sup> )	: 285		

15/9/2005	JY.MAITRIAS	D.LOMBARD	Édition originale / First version	0
Date	Dessiné par	Vérifié par	Modifications	Rév.
Matière : -			Tolérance générale : Casser les angles	
Traitements thermiques : -			Caractéristiques :-	
Ce document, propriété de GARLOCK FRANCE remis à titre CONFIDENTIEL ne peut être utilisé, donné, communiqué ou reproduit sans autorisation écrite.				
V2	Etat de surface: Ra	Echelle: 1/5		
CEFILAC				
GARLOCK FRANCE			<b>HELICOFLEX®</b> <b>HNV230</b>	
Copyright © Date : 09.2005				
			<b>Garlock</b> SEALING TECHNOLOGIES® GARLOCK FRANCE 90, rue de la Roche au Grand 42029 SAINT-ETIENNE Cedex FRANCE	
			<b>111-5381.00</b>	

